VIBRATIONSFORSØG

FRANCK GEOTEKNIK

Stedbestemmelse

Station		
Afstand fra linie	m	
Dybde under	m	

Indhold af materiale > 75 mm.

S	g	
J + S	g	
Vægtpct. > 75 mm = 100* S/ (J + S)		0,0%

Rumfang

1. Måling	[mm]	4,10
2. Måling	[mm]	5,80
3. Måling	[mm]	7,10
4. Måling	[mm]	8,00
Nedsynkning plade (middelværdi)	[mm]	6,25
Volumen prøve	[cm³]	13.067

Form

Vægt form + plade	[g]	35.220
Diameter form	[mm]	279
Højde form	[mm]	232
Højde plade	[mm]	11,90
Volumen form	[cm³]	14.176
Volumen plade	[cm³]	727

Prøve

Form + plade + jord + vand	[g]	63.925

Vandindholdsbestemmelse

Skålens mærke		4				Middelværdi
Sk + J + V	g	21.245				
Sk + j efter tørring	g	19.746				
Sk	g	7.140				
V =(Sk+j+v)-(Sk+j)	g	1499	0	0	0	
J = (Sk + J) - Sk	g	12606	0	0	0	
w = 100 * V : J		11,89%				**11,9%**

Tørdensitet

$r_{d,max}$	[t/m³]	**1,96**

Sag nr.:	J25.0811		Dato og sign.:	22-okt
			Prøveudtagning og sign.:	
Udtagningssted:	Kollemorten		Vibrationsforsøg nr.:	
Materiale:	BSG II		Bilag nr.:	